

さび止め スプレー 74



安全性の高い環境配慮型さび止め塗料

鉛・クロムフリー ノンフロン

本品は下塗り用塗料です。必要に応じて上塗り塗装をしてください。

- 消防法規制の危険物適用外品で安心。
非危険物（指定可燃物）タイプですので、安心して使用できます。
- 強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたワニス（樹脂）との相乗効果で強力な防錆効果を発揮。

■塗り面積（1回塗り）

容量	塗り面積	タタミの広さで
300ml	約 1.2~1.6 m ²	約 3/4 枚分
420ml	約 1.7~2.2 m ²	約 1 枚分

■乾燥時間

普通時（20℃）約 30 分、冬期（10℃）約 60 分

ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆ S05061

シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力！！

■容量・色・JANコード

色名	日塗工色 No.	充填色 (DNT グリーン ポーセイ速乾)	JANコード 4906754-	
			300ml	420ml
赤さび	09-30L	アカサビ	280407	280353
ライトグレー	N-70	グレー	280414	280360
ねずみ	N-55	ダークグレー	280421	280377
HK グレー	N-50	HK グレー	280391	—
MKダークグレー [中山三星建材(株)製造品色 (74アクアダークグレー-N5 近似色)]		MKダークグレー	280346	—
※HK グレー、MK ダークグレーに 420ml の規格はありません。			全 5 色	全 3 色

大日本塗料製「グリーンポーセイ速乾（JIS K 5674 1種品）」を充填したさび止めスプレーです
【グリーンポーセイ速乾】は環境にやさしい鉛・クロムフリーさび止めペイントです

- JIS K 5674 1種 規格品(※)
 - ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
 - 「グリーン購入法」適合品
 - 東京都「鉛ガイドライン」適合品
 - アメリカ「連邦規則集」「軍規格」適合品
- (※) JIS K 5674 1種とは溶剤系鉛・クロムフリーさび止めペイント規格です

『公共建築工事標準仕様書（国土交通省監修）錆止め塗料塗り』

- A種（屋内外に適用） ■JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種（溶剤系）
- B種（屋内に適用） ■JASS18 M-111 水系さび止めペイント
- JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種（水系）

■エアゾール塗料には JIS 規格がございませんので、「74 さび止めスプレー」は JIS K 5674 規格品ではございません。但し、「グリーン防錆速乾」充填エアゾール製品としての充填証明書は発行可能です。

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124(大日本塗料株内) ☎06(6466)6700 FAX06(6466)2751
 □仙台 ☎022(236)4126 FAX022(238)1877 □大阪 ☎06(6466)6700 FAX06(6466)2751
 □北関東 ☎0285(39)8442 FAX0285(39)8443 □岡山 ☎086(286)7390 FAX086(251)4123
 □関東 ☎0467(43)7175 FAX0467(43)7165 □福岡 ☎092(938)8223 FAX092(938)1576
 □名古屋 ☎0568(72)5262 FAX0568(75)7248