

タニザワ製新規格ハーネスおススメ品の御案内

フルハーネス UXV-01A



※専用ランヤードと組み合わせてご使用ください。

フリーサイズ

- 肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調節可能。従来のフルハーネスの S/M/L サイズを網羅しています(身長 (cm)+ 体重 (kg)=190~290)。

骨盤ベルト

- お尻の部分にある骨盤ベルトが墜落阻止時に身体をズレ難くします。

腿ベルト

- 腿ベルトにはワンタッチバックルを採用。かんたんに着脱できます。

腿ベルト付きにしたい方への別売オプション



SK ベルトセット

- 後付けで軽量バックル (SK) 付きに。
 - ベルト長さ約 1,200mm、質量約 220g
- 【構成品】
 SK ベルト: 1 本、ベルト通し: 1 個、
 腿ベルトホルダー: 2 個、
 ベルトストッパー: 1 個、
 フック掛け-P ST#586: 2 個

2019年2月の規格改正により、今までの「安全帯の規格」適合品は2022年1月2日より使用禁止です。建設業は5m以上、その他の業種は6,75m以上は「必ず新規格のフルハーネスを装着する」必要があります。

2021年以降引き合いが増える事が予想されますので、この機会に是非ご検討下さい！！

ランヤードは下記からお選び下さい(全てタイプ1・110kg用です)。

①巻取りランヤード

ST#5701-SQG 重さ930g ランヤード長675~1,640mm



②伸縮1丁ランヤード

ST#5701-TRG 重さ710g ランヤード長1,000~1,600mm



③伸縮2丁ランヤード

ST#5701-2TRG 重さ1,100g ランヤード長1,000~1,600mm



商品の納期については現在約2週間~3週間になります。

お問合せ先